

## Funkfernsteuerung FFS 600

### Radio remote control



#### Anwendungsbereiche

#### Range of application

##### Bohrraupen

Drilling crawlers

##### Baggeranbauten

Excavator attachments

##### Schreitbaggeranbauten

Walking excavator attachments

##### Bohrbagger

Drilling excavators

##### Bohrwagen

3-wheeled drilling units

➔ Zubehör ➔ Funkfernsteuerung

➔ Accessories ➔ Radio remote control

DE

#### Das Modell überzeugt durch folgende Eigenschaften:

- Speziell für Bohranwendungen entwickeltes Bedien- und Gehäusekonzept
- Übersichtlich und ergonomisch angeordnete Bedienelemente für eine einfache und effektive Bedienung
- 3,5"-Farbdisplay mit selbsterklärender Menüführung
- Eindeutige Rückmeldung durch selbsterklärende Piktogramme
- Echtzeit Anzeige und Konfiguration aller relevanter Betriebsparameter
- Präzise Ansteuerung durch hochauflösende Weitwinkeljoysticks
- Teilautomatisierte Funktionsabläufe für unterschiedlichste Bohrverfahren
- Maximale Sicherheit für den Bediener durch frei wählbaren Bedienstandort

EN

#### The model stands out with the following characteristics:

- Operational and housing concept developed specifically for drilling
- Clearly and ergonomically arranged controls for simple and effective operation
- 3,5" colour display with intuitive menu navigation
- Unambiguous feedback with self-explanatory pictograms
- Real-time display and configuration of all relevant operating parameters
- Precise control through high-resolution wide angle joysticks
- Semi-automated functional sequences for diverse drilling methods
- Maximum safety for the operator by a freely selectable operating position



# Funkfernsteuerung FFS 600

## Radio remote control

DE

Mit der Funkfernsteuerung FFS 600 ist die Bedienung unterschiedlichster Morath-Bohrgeräte möglich.

EN

With the FFS 600 radio remote control, operation of the widest range of Morath drilling equipment is possible.

### Zubehör

### Accessories

- Diverse Tragesysteme  
Various carrier systems
- Ladegeräte (DC 10-30V; AC 230V)  
Chargers (DC 10-30V; AC 230V)
- Wechselakku  
Removable battery
- Steuerkabel für direkte Verbindung von Sender und Empfänger  
Control cable for direct connection of transmitter and receiver

Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Technical data without consideration of efficiency. Subject to errors and changes.

### Technische Daten

### Technical data

#### Akku // Battery

Aufbau // Structure	NiMH (Nickel-Metallhydrid)
Kapazität // Capacity	2,1 Ah
Spannung // Voltage	2 x 6V DC

#### Fernbedienung // Remote control

Bildschirm // Display	3,5" farbig // colored
Bedienung // Control	Joysticks Joysticks Taster Button Potentiometer Potentiometer Drehwahlschalter Selector Switch

#### Abmessungen // Dimensions

A	418 mm
B	240 mm
C	171 mm
Gesamtgewicht // Total weight	4,8 kg

