



➔ Bohrantriebe ➔ Hydraulikhammer
➔ Drilling drives ➔ Hydraulic hammer

DE

Das Modell überzeugt durch folgende Eigenschaften:

- Hohe Schlagfrequenz und Schlagenergie
- Robuste und kompakte Bauweise
- Modulares Befestigungssystem für Anbau an jede beliebige Lafette
- Einfache und benutzerfreundliche Instandhaltung
- Integrierter Spülanschluss
- Hydraulische Antriebsmotoren in unterschiedlichen Nenngrößen erhältlich

EN

The model stands out with the following characteristics:

- High frequency and impact energy
- Robust and compact design
- Modular mounting system for universal drilling mast attachment
- Simple and easy to maintain
- Integrated flusher
- Hydraulic drive motors in different nominal sizes available

Anwendungsbereiche

Range of application

Sprenglochbohrungen
Blast hole drillings

Injektionsankerbohrungen
Injection anchor drillings

Steinbruch
Quarry

Tunnel / Untertage
Tunnel / Underground

Natursteinindustrie
Dimension stone equipment



DE

Der Felsbohrhammer HF41 ist ein hochfrequenter Hydraulikhammer für Hartgestein. Seine Hauptanwendungen sind Sprenglochbohrungen in der Hartgesteingewinnung, Bohrungen im Tunnelbau und im Bereich Rückbau. Der Felsbohrhammer ist mit einem integrierten Spülkopf ausgerüstet. Der optimale Einsatzbereich liegt bei Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 41 mm.

EN

Rock drill hammer HF41 is a high frequency hydraulic hammer made for hard rock. The main applications are blast hole drills at stone quarries, for drillings at tunnel constructions and for demolition works. The rock drill hammer is equipped with an integrated flushing head. Optimum range of application is a hole diameter up to 41 mm.

Zubehör

Accessories

- Einsteckenden
Shanks
- Montageplatten
Mounting plates
- Bohrstangen
Drill rods
- Bohrkronen
Drill bits

Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Technical data without consideration of efficiency. Subject to errors and changes.

Technische Daten

Technical data

Getriebe // Transmission

Motortyp* // Motor type*	M20
Betriebsdruck // Operating pressure	120 bar
Max. Schluckstrom // Max. oil flow	25 l/min
Max. Drehmoment // Max. torque	100 Nm
Max. Drehzahl // Max. speed	450 1/min

Schlagwerk // Hammer mechanism

Betriebsdruck // Operating pressure	120 bar
Max. Schlagenergie // Max. impact energy	55 Joule
Öldurchfluss // Oil flow	45 l/min

Einsteckenden // Shanks

R25, R28

Abmessungen // Dimensions

A	766 mm
B / B1	232 / 195 mm
C / C1	70 / 65 mm
D	166 mm
Gesamtgewicht** // Total weight**	50 kg

* Weitere Motortypen auf Anfrage

* Other motor types upon request

** Abhängig vom Einsteckende

** Depends on shank

