

Сфера применения

Range of application

Керновое бурение  
Core drillings

Вращательное бурение  
Rotary drillings



➔ Вращатели  
➔ Drilling drives ➔ Rotary head

DE

### Характеристики модели:

- Компактная конструкция позволяет применение в самых стеснённых условиях
- Малый собственный вес при использовании алюминия
- Модульная система быстрого монтажа с клиновидным фиксатором для монтажа на податчик
- Простое и удобное обслуживание
- Интегрированное подключение для промывки и продувки
- Гасители вибраций
- В комплект могут быть включены гидромоторы различной величины

EN

### The model stands out with the following characteristics:

- Compact design allows use in the tightest of spaces
- Lightweight design with high-strength aluminium housing
- Modular quick assembly system with wedge mounting for attachment to any drill carriage
- Simple and easy to maintain
- Built-in flusher for air and water



## 7.1 Вращатель HD 25 K Rotary head

**DE** Вращатель можно оборудовать различными гидромоторами для достижения оптимального количества оборотов в соответствии с условиями бурения.

**EN** The rotary head can be equipped with a variety of different hydraulic motors. Thus torque and speed of the motor can be specifically adapted to particular applications.

### Опции

### Accessories

- Керновые коронки  
Coring bits
- Антивибрационное соединение  
Anti-Vibration clutch
- Буровое оборудование  
Drilling equipment

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.

Technical data without consideration of efficiency.  
Subject to errors and changes.

### Параметры

### Technical data

#### Привод // Transmission

Тип* Motor type*	TE 080**	TE 195
Макс. давление Max. operating pressure	200 бар	200 бар
Макс. крутящий момент Max. torque	200 Нм	480 Нм
Макс. число оборотов Max. speed	750 л/мин	315 л/мин
Макс. расход Max. absorption capacity	...60 л/мин	...60 л/мин

#### Размеры // Dimensions

A / A1	470 / 150 мм
B / B1	140 / 15 мм
C / C1	162,5 / 20 мм
D / D1	90 / 70 мм
E / E1	57,8 / 34,2 мм
F резьбовое соединение Connecting thread	1 1/4" UNC
G подключение промывки / продувки Flusher	2x G 1" i, UM38
Общий вес Total weight	25 кг

\* Доступны другие типы по запросу.  
\* Other motor types upon request.

\*\* Стандартная версия  
\*\* Standard version

